CLIMAFLEX® | silence

MATERIAL	CLIMAFLEX® silence ist ein Dämmschlauch aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum (PE) mit strapazierfähiger Außenhaut.
LÄNGE	10 m
TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707)	Bis +95 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Euroklasse E
SCHALLPEGEL-REDUZIERUNG	Bis 20 dB(A) Messung mit CLIMAFLEX® Schutzschlauch (100x9) in Anlehnung an DIN 4109 und DIN EN 14366:2005-02, mit einem Wasserstrom von 1L/s und 2L/s und einem Rohrdurchmesser von DIN100 (Gußrohr).
ANWENDUNGSBEREICH	Guss- und Kunststoffabwasserrohre Lüftungsrohre

VORTEILE

- Zur Körperschalldämmung und thermischen Isolierung von Abwasserleitungen, Lüftungsrohren und -kanälen
- Geeignet für Kunststoffrohre, Gussrohre sowie Lüftungskanäle
- Innenliegende Gleitfolie ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufschieben auch auf langen Rohrstrecken
- Die robuste Außenhaut schützt Dämmung und Rohrleitung vor mechanischen Beschädigungen.
- Trägt bei Metallrohren zur Begrenzung von Tauwasserbildung und damit korrosionsfördernder Feuchtigkeit bei.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX® | silence



	Kunststoffabwasserrohre		Gussabwasserrohre				
Typ	**NW DN**	**Ø außen * mm**	**NW DN**	**Ø außen ** mm**	**A mm**	**B mm**	**VPE m**
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Außendurchmesser in mm (mit Steckmuffe) nach DIN 8062 und DIN EN ISO 1452-2
**Außendurchmesser in mm nach DIN 19522

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.
07/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com