



CLIMAFLEX®

silence

MATERIEL	CLIMAFLEX® silence est un tuyau insonorisant en mousse à cellules fermées à base de polyéthylène, avec revêtement extérieur robuste.
LONGUEUR	10 m
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +95 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Euroclasse E
RÉDUCTION DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	Jusqu'à 20dB(A) selon les normes DIN 4109 et EN 14366 avec un débit d'eau de 1L/s et 2L/s et un diamètre de tuyau de DN100 (tuyau en fonte).
CHAMP D'APPLICATION	Tuyaux d'évacuation en fonte et en plastique Tuyaux de ventilation

AVANTAGES

- Montage facile grâce au film de glissement intérieur
- Protection contre tout endommagement
- Isolation acoustique pour tuyaux en plastique et en métal
- Protection contre la corrosion pour tuyaux métalliques




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

silence



Type	Tuyaux d'évacuation en plastique		Tuyaux d'évacuation en fonte		A mm	B mm	m/carton m
	NW DN	Ø externe * mm	NW DN	Ø externe ** mm			
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
60 x 4	-	-	-	-	72 ±3	4	80
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
80 x 4	80	90	-	-	100 ±3	4	70
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
136 x 4	-	-	-	-	160 ±5	4	40
150 x 4	150	160	150	160	180 ±5	4	30
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20
125 x 9	125	125	125	135	142 ±10	9	20

*Diamètre extérieur en mm (avec manchon enfichable) selon DIN 8062 et DIN EN ISO 1452-2

**Diamètre extérieur en mm selon DIN 19522

