CLIMAFLEX® | silence

MATERIEL	CLIMAFLEX® silence est un manchon isolant en mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées avec revêtement extérieur robuste..
LONGUEUR	10 m
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +95 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Euroclasse E
RÉDUCTION DU NIVEAU SONORE	Jusqu'à 20 dB(A) Mesure avec CLIMAFLEX® silence (100x9) en référence aux normes DIN 4109 et DIN EN 14366:2005-02, avec un débit d'eau de 1L/s et 2L/s et un diamètre de tuyau de DIN100 (tuyau en fonte).
CHAMP D'APPLICATION	Tuyaux d'évacuation en fonte et en plastique Tuyaux de ventilation

AVANTAGES

- Pour l'isolation acoustique des bruits de structure et l'isolation thermique des conduites d'évacuation, des conduits et gaines de ventilation
- Convient aux tubes en plastique, aux tuyaux en fonte ainsi qu'aux conduits de ventilation
- Film de glissement intérieur permettant une mise en place rapide et facile, même sur de longues sections de tuyauterie
- Revêtement extérieur robuste protégeant l'isolant et la tuyauterie contre les dommages mécaniques
- Sur les tuyaux métalliques, contribue à limiter la formation de condensation et, par conséquent, l'humidité susceptible de favoriser la corrosion.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX® | silence



	Tuyaux d'évacuation en plastique		Tuyaux d'évacuation en fonte				
Type	**NW DN**	**Ø externe * mm**	**NW DN**	**Ø externe ** mm**	**A mm**	**B mm**	**m/carton m**
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Diamètre extérieur en mm (avec manchon enfichable) selon DIN 8062 et DIN EN ISO 1452-2
**Diamètre extérieur en mm selon DIN 19522

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.
07/2026 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com

nmc