



CLIMAFLEX®

silence

MATERIAAL	CLIMAFLEX® silence is een Isolatieslang van gesloten-cellig polyethyleenschuim (PE) met een robuuste buitenmantel.
LENGTE	10 m
GEbruIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Tot +95 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroclasse E
VERMINDERING GELUIDSNIVEAU	Tot 20 dB(A) Meting met CLIMAFLEX® silence (100x9) volgens DIN 4109 en DIN EN 14366:2005 02, met een waterdebiet van 1L/s en 2L/s en een buisdiameter van DIN100 (gietijzeren buis).
TOEPASSINGSGBIED	Afvalwaterbuizen van gietijzer en kunststof Ventilatiebuizen

VOORDELEN

- Voor contactgeluidisolatie en thermische isolatie van afvalwaterleidingen, ventilatiebuizen en luchtkanalen
- Geschikt voor kunststofleidingen, gietijzeren leidingen en ventilatiekanalen
- Interne glijfolie maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk, ook op lange leidingtrajecten
- De robuuste buitenmantel beschermt de isolatie en de leiding tegen mechanische beschadigingen
- Draagt bij metalen leidingen bij aan het beperken van condensvorming en daarmee van corrosiebevorderend vocht.




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

silence



Type	Kunststof afvalwaterbuizen		Gietijzeren afvalwaterbuizen				
	NW DN	Buiten Ø * mm	NW DN	Buiten Ø ** mm	A mm	B mm	VPE m
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Buitendiameter in mm (met indrukmof) volgens DIN 8062 en DIN EN ISO 1452-2

**Buitendiameter in mm volgens DIN 19522