



CLIMAFLEX®

silence

MATERIEL	CLIMAFLEX® silence est un manchon isolant en mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées avec revêtement extérieur robuste..
LONGUEUR	10 m
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +95 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Euroclasse E
RÉDUCTION DU NIVEAU SONORE	Jusqu'à 20 dB(A) Mesure avec CLIMAFLEX® silence (100x9) en référence aux normes DIN 4109 et DIN EN 14366:2005-02, avec un débit d'eau de 1L/s et 2L/s et un diamètre de tuyau de DIN100 (tuyau en fonte).
CHAMP D'APPLICATION	Tuyaux d'évacuation en fonte et en plastique Tuyaux de ventilation

AVANTAGES

- Pour l'isolation acoustique des bruits de structure et l'isolation thermique des conduites d'évacuation, des conduits et gaines de ventilation
- Convient aux tubes en plastique, aux tuyaux en fonte ainsi qu'aux conduits de ventilation
- Film de glissement intérieur permettant une mise en place rapide et facile, même sur de longues sections de tuyauterie
- Revêtement extérieur robuste protégeant l'isolant et la tuyauterie contre les dommages mécaniques
- Sur les tuyaux métalliques, contribue à limiter la formation de condensation et, par conséquent, l'humidité susceptible de favoriser la corrosion.



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr


www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

silence



Type	Tuyaux d'évacuation en plastique		Tuyaux d'évacuation en fonte				
	NW DN	Ø externe * mm	NW DN	Ø externe ** mm	A mm	B mm	m/carton m
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Diamètre extérieur en mm (avec manchon enfichable) selon DIN 8062 et DIN EN ISO 1452-2

**Diamètre extérieur en mm selon DIN 19522