



CLIMAFLEX®

silence

MATERIAŁ	Otulina izolacyjna wykonana z zamkniętokomórkowej pianki polietylenowej (PE) z wytrzymałą powłoką zewnętrzną.
DŁUGOŚĆ	10 m
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	Do +95 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Euro klasa E
REDUKCJA POZIOMU HAŁASU	Do 20 dB(A) Pomiar przy użyciu CLIMAFLEX® silence (100x9) zgodnie z DIN 4109 i DIN EN 14366:2005 02, przy przepływie wody 1 l/s i 2 l/s oraz średnicy rury DIN100 (rura żeliwna).
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Rury ściekowe z żeliwa i tworzywa sztucznego Rury wentylacyjne

ZALETY

- Do izolacji od hałasu materiałowego oraz izolacji termicznej rur kanalizacyjnych, przewodów i kanałów wentylacyjnych.
- Odpowiednia do rur z tworzyw sztucznych, rur żeliwnych oraz kanałów wentylacyjnych
- Wewnętrzna folia poślizgowa umożliwia szybki i łatwy montaż, nawet na długich odcinkach rur
- Wytrzymała powłoka zewnętrzna chroni izolację i rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- W przypadku rur metalowych pomaga ograniczyć powstawanie kondensatu i związanej z nim wilgoci sprzyjającej korozji



NMC Polska


ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT

CLIMAFLEX®

silence



	Rury ściekowe z tworzywa sztucznego		Żeliwne rury ściekowe				
Typ	NW DN	Ø zewnętrzna *	NW DN	Ø zewnętrzna **	A	B	m/karton
		mm		mm	mm	mm	m
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Średnica zewnętrzna w mm (z gniazdem wciskany) zgodnie z DIN 8062 i DIN EN ISO 1452-2

**Średnica zewnętrzna w mm zgodnie z DIN 19522