



CLIMAFLEX®

silence

MATERIAL	CLIMAFLEX® silence är en isoleringsslang av slutencellig polyetenskum (PE) med slitstarkt ytterskikt.
LÄNGD	10 m
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	Upp till +95 °C
BRANDEGENSKAPER	Euroclass E
MINSKNING AV BULLERNIVÅN	Upp till 20 dB(A) Mätning med CLIMAFLEX® silence (100x9) i enlighet med DIN 4109 och DIN EN 14366:2005 02, med ett vattenflöde på 1L/s och 2L/s och en rördiameter på DIN100 (gjutjärnsrör).
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Avloppsrör av gjutjärn och plast Ventilationsrör

FÖRDELAR

- Användningsområden och egenskaper
- För stomljudsisolering och värmeisolering av avloppsledningar, ventilationsrör och ventilationskanaler
- Lämplig för plaströr, gjutjärnsrör samt ventilationskanaler
- Invändig glidfilm möjliggör snabb och enkel montering även på långa rörsträckor
- Det robusta ytterskiktet skyddar isoleringen och rörledningen mot mekaniska skador



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se


www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

silence



	Avloppsrör i plast		Avloppsrör av gjutjärn				
Type	NW	YD	NW	YD	A	B	m/kartong
	DN	mm	DN	mm	mm	mm	m
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20

*Yttre diameter i mm (med tryckkontakt) enligt DIN 8062 och DIN EN ISO 1452-2

**Yttre diameter i mm enligt DIN 19522