



# CLIMAFLEX®

basic  
stabil

|                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAAL</b>                                        | Isolatieslang uit polyethyleen (PE) met een gecoëxtrudeerde, scheurvaste buitenlaag, verkrijgbaar in blauw of rood. |
| <b>LENGTE</b>                                           | 10 m / 2 m                                                                                                          |
| <b>THERMISCHE<br/>WARMTEGELEIDING<br/>(EN ISO 8497)</b> | 0,036 W/mK tot 0 °C<br>0,040 W/mK tot 40 °C<br>0,045 W/mK tot 70 °C                                                 |
| <b>GEBRUIKSTEMPERATUUR<br/>(EN 14707)</b>               | Van 0 °C tot +100 °C                                                                                                |
| <b>BRANDGEDRAG<br/>(EN 13501-1)</b>                     | Euroclasse E                                                                                                        |
| <b>TOEPASSINGSGBIED</b>                                 | Verwarming en sanitair                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOORDELEN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Scheurvaste buitenlaag ter bescherming tegen mechanische belastingen tijdens installatie en bij ondergrondse toepassingen.</li><li>▪ Voor het isoleren van koudwater- en drinkwaterleidingen ter vermindering van warmteoverdracht en condensvorming.</li></ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zie onze website voor Declaration of Performance: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

basic  
stabil



|                                          | Koper CU |                | Staal FE |                |      | Kunststof<br>MSV & PEX |         |         |          |
|------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|------|------------------------|---------|---------|----------|
| Type                                     | NW<br>DN | Buiten Ø<br>mm | NW<br>DN | Buiten Ø<br>mm | inch | Buiten Ø<br>mm         | A<br>mm | B<br>mm | VPE<br>m |
| CLIMAFLEX® basic stabil blue 10 m lengte |          |                |          |                |      |                        |         |         |          |
| 12/15 x 6                                | 10       | 12/15          | 8        | 13,5           | 1/4  | -                      | 12/15   | 6       | 300      |
| 18 x 6                                   | 15       | 18             | 10       | 17,2           | 3/8  | 16                     | 18      | 6       | 270      |
| 22 x 6                                   | 20       | 22             | 15       | 21,3           | 1/2  | 20                     | 22      | 6       | 250      |
| 28 x 6                                   | 25       | 28             | 20       | 26,9           | 3/4  | 25                     | 28      | 6       | 220      |
| 35 x 6                                   | 32       | 35             | 25       | 33,7           | 1    | 32                     | 35      | 6       | 180      |
| CLIMAFLEX® basic stabil blue 2 m lengte  |          |                |          |                |      |                        |         |         |          |
| 12/15 x 6                                | 10       | 12/15          | 8        | 13,5           | 1/4  | -                      | 12/15   | 6       | 440      |
| 18 x 6                                   | 15       | 18             | 10       | 17,2           | 3/8  | 16                     | 18      | 6       | 400      |
| 22 x 6                                   | 20       | 22             | 15       | 21,3           | 1/2  | 20                     | 22      | 6       | 320      |
| 28 x 6                                   | 25       | 28             | 20       | 26,9           | 3/4  | 25                     | 28      | 6       | 250      |
| 35 x 6                                   | 32       | 35             | 25       | 33,7           | 1    | 32                     | 35      | 6       | 180      |
| CLIMAFLEX® basic stabil red 10 m lengte  |          |                |          |                |      |                        |         |         |          |
| 12/15 x 6                                | 10       | 12/15          | 8        | 13,5           | 1/4  | -                      | 12/15   | 6       | 300      |
| 18 x 6                                   | 15       | 18             | 10       | 17,2           | 3/8  | 16                     | 18      | 6       | 270      |
| 22 x 6                                   | 20       | 22             | 15       | 21,3           | 1/2  | 20                     | 22      | 6       | 250      |
| 28 x 6                                   | 25       | 28             | 20       | 26,9           | 3/4  | 25                     | 28      | 6       | 220      |
| 35 x 6                                   | 32       | 35             | 25       | 33,7           | 1    | 32                     | 35      | 6       | 180      |
| CLIMAFLEX® basic stabil red 2 m lengte   |          |                |          |                |      |                        |         |         |          |
| 12/15 x 6                                | 10       | 12/15          | 8        | 13,5           | 1/4  | -                      | 12/15   | 6       | 440      |
| 18 x 6                                   | 15       | 18             | 10       | 17,2           | 3/8  | 16                     | 18      | 6       | 400      |
| 22 x 6                                   | 20       | 22             | 15       | 21,3           | 1/2  | 20                     | 22      | 6       | 320      |
| 28 x 6                                   | 25       | 28             | 20       | 26,9           | 3/4  | 25                     | 28      | 6       | 250      |
| 35 x 6                                   | 32       | 35             | 25       | 33,7           | 1    | 32                     | 35      | 6       | 180      |