

CLIMAFLEX®

premium

| | |
|---|---|
| MATERIEL | CLIMAFLEX® premium est un matériau isolant flexible en polyéthylène à cellules fermées. |
| LONGUEUR | 2 m |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497) | 0,036 W/mK à 0 °C 0,040 W/mK à 40 °C 0,045 W/mK à 70 °C |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707) | 0 °C à +100 °C |
| COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1) | B _s 1d0 |
| CHAMP D'APPLICATION | Chauffage et sanitaire |

AVANTAGES

- Isolation thermique professionnelle pour une importante économie d'énergie
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

premium



| Type | Cuivre CU | | Acier FE | | | Synthétique MSV & PEX | A mm | B mm | m/carton m |
|---------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-------|--------------------------|---------|---------|---------------|
| | NW DN | Ø externe mm | NW DN | Ø externe mm | inch | Ø externe mm | | | |
| 15 x 6 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 6 | 440 |
| 18 x 6 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 6 | 400 |
| 22 x 6 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 6 | 320 |
| 28 x 6 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 6 | 250 |
| 35 x 6 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 6 | 180 |
| 15 x 9 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 9 | 380 |
| 18 x 9 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 9 | 330 |
| 20 x 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 260 |
| 22 x 9 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 9 | 250 |
| 25 x 9 | 20 | 25 | - | 25 | - | 25 | 25 | 9 | 200 |
| 28 x 9 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 9 | 190 |
| 32 x 9 | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 9 | 160 |
| 35 x 9 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 9 | 150 |
| 48 x 9 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 | 9 | 90 |
| 54 x 9 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 | 54 | 9 | 70 |
| 60 x 9 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 60 | 9 | 66 |
| 63 x 9 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 | 63 | 9 | 66 |
| 76 x 9 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - | 79 | 9 | 48 |
| 89 x 9 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - | 89 | 9 | 40 |
| 15 x 13 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 13 | 256 |
| 18 x 13 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 13 | 220 |
| 22 x 13 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 13 | 180 |
| 28 x 13 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 13 | 140 |
| 35 x 13 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 13 | 120 |
| 42 x 13 | 40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 | 13 | 90 |

GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

premium




| Type | Cuivre CU | | Acier FE | | | Synthétique MSV & PEX | A mm | B mm | m/carton m |
|----------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-------|--------------------------|---------|---------|---------------|
| | NW DN | Ø externe mm | NW DN | Ø externe mm | inch | Ø externe mm | | | |
| 48 x 13 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 | 13 | 70 |
| 54 x 13 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 | 54 | 13 | 66 |
| 60 x 13 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 60 | 13 | 48 |
| 63 x 13 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 | 63 | 13 | 48 |
| 76 x 13 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - | 76 | 13 | 40 |
| 89 x 13 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - | 89 | 13 | 30 |
| 102 x 13 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - | 102 | 13 | 24 |
| 108 x 13 | 100 | 108 | - | 108 | - | - | 108 | 13 | 22 |
| 114 x 13 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - | 114 | 13 | 22 |
| 15 x 20 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 20 | 134 |
| 18 x 20 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 20 | 126 |
| 22 x 20 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 20 | 108 |
| 28 x 20 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 20 | 96 |
| 35 x 20 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 20 | 70 |
| 42 x 20 | 40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 | 20 | 60 |
| 48 x 20 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 | 20 | 48 |
| 54 x 20 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 | 54 | 20 | 48 |
| 60 x 20 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 60 | 20 | 40 |
| 63 x 20 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 | 63 | 20 | 40 |
| 76 x 20 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - | 76 | 20 | 26 |
| 89 x 20 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - | 89 | 20 | 24 |
| 102 x 20 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - | 102 | 20 | 20 |
| 108 x 20 | 100 | 108 | - | 108 | - | - | 108 | 20 | 20 |
| 114 x 20 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - | 114 | 20 | 14 |
| 125 x 20 | - | - | - | 125 | - | - | 125 | 20 | 12 |

GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

premium



| Type | Cuivre CU | | Acier FE | | | Synthétique MSV & PEX | A mm | B mm | m/carton m |
|----------|-----------|-----------------|----------|----------------------|-------|--------------------------|---------|---------|---------------|
| | NW DN | Ø externe mm | NW DN | Ø externe mm inch | | Ø externe mm | | | |
| 15 x 25 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 25 | 90 |
| 18 x 25 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 25 | 90 |
| 22 x 25 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 25 | 70 |
| 28 x 25 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 25 | 66 |
| 35 x 25 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 25 | 56 |
| 42 x 25 | 40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 | 25 | 48 |
| 48 x 25 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 | 25 | 40 |
| 60 x 25 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 60 | 25 | 30 |
| 76 x 25 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - | 76 | 25 | 24 |
| 89 x 25 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - | 89 | 25 | 16 |
| 114 x 25 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - | 114 | 25 | 12 |

