

# CLIMAFLEX®

premium

<b>MATERIAL</b>	CLIMAFLEX® premium ist ein flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen.
<b>LÄNGE</b>	2 m
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)</b>	0,036 W/mK bei 0 °C 0,040 W/mK bei 40 °C 0,045 W/mK bei 70 °C
<b>TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)</b>	Von 0 °C bis +100 °C
<b>BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)</b>	B <sub>1</sub> s1d0
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Heizung und Sanitär

<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung</li><li>▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage</li><li>▪ Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort</li></ul>
-----------------	---

Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 967 0  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®

premium




Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
15 x 6	10	15	8	13,5	1/4	-	15	6	440
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	400
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	320
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	250
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180
15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	15	9	380
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	330
20 x 9	-	-	-	-	-	-	20	9	260
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
25 x 9	20	25	-	25	-	25	25	9	200
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
32 x 9	-	-	-	-	-	32	32	9	160
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	66
63 x 9	-	64	-	63,5	-	63	63	9	66
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	79	9	48
89 x 9	80	88,9	80	88,9	3	-	89	9	40
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	256
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	220
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	180
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	140
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	120
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	90

# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®


premium



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	66
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
63 x 13	-	64	-	63,5	-	63	63	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24
108 x 13	100	108	-	108	-	-	108	13	22
114 x 13	100	114	100	114,3	4	-	114	13	22
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	134
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	126
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40
63 x 20	-	64	-	63,5	-	63	63	20	40
76 x 20	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	20	26
89 x 20	80	88,9	80	88,9	3	-	89	20	24
102 x 20	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	20	20
108 x 20	100	108	-	108	-	-	108	20	20
114 x 20	100	114	100	114,3	4	-	114	20	14
125 x 20	-	-	-	125	-	-	125	20	12

# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX® | premium



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	90
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	90
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	70
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	66
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	56
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	48
48 x 25	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	25	40
60 x 25	-	-	50	60,3	2	-	60	25	30
76 x 25	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	25	24
89 x 25	80	88,9	80	88,9	3	-	89	25	16
114 x 25	100	114	100	114,3	4	-	114	25	12



**NMC Deutschland GmbH**

Weierhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim

+49 6252 967 0

info@nmc-deutschland.de

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)