



CLIMAFLEX®

protect

MATERIAL	CLIMAFLEX® protect ist ein Schlauch aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut.
LÄNGE	10 m
TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707)	Bis +95 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Euroklasse E
ANWENDUNGSBEREICH	Kaltwasserleitungen
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie▪ Schutz vor Beschädigungen▪ Korrosionsschutz bei Metallrohren

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX® | protect



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20 ±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25 ±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27 ±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33 ±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40 ±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45 ±2	4	120

