



CLIMAFLEX®

protect

MATERIAL	CLIMAFLEX® protect ist ein Dämmschlauch aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum (PE) mit robuster Außenhaut.
LÄNGE	10 m
TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707)	Bis +95 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Euroklasse E
ANWENDUNGSBEREICH	Kaltwasserleitungen

VORTEILE

- Geeignet zur Dämmung von Trink- und Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200, insbesondere für Anwendungen im Unterputz- und Estrichbereich mit erhöhten Anforderungen an den mechanischen Schutz.
- Trägt auf kaltgehenden Metall- und Kunststoffleitungen zur Begrenzung von Kondensatbildung bei.
- Kann Fließ- und Knackgeräusche in Rohrleitungssystemen reduzieren.
- Die integrierte Innengleitfolie ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufschieben des Dämmschlauchs auf das Rohr.

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

protect



	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX			
Typ	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm	A mm	B mm	VPE m
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45±2	4	120