



CLIMAFLEX®

protect

MATERIEL	CLIMAFLEX® protect est un tuyau en mousse à cellules fermées à base de polyéthylène, avec revêtement extérieur robuste.
LONGUEUR	10 m
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +95 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Euroclasse E
CHAMP D'APPLICATION	Conduites d'eau froide
AVANTAGES	<ul style="list-style-type: none">▪ Montage facile grâce au film de glissement intérieur▪ Protection contre tout endommagement▪ Protection contre la corrosion pour tuyaux métalliques

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

protect



Type	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	A mm	B mm	m/ carton m
	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm			
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45±2	4	120

