



CLIMAFLEX®

protect

MATERIAAL	CLIMAFLEX® protect is een isolatieslang van gesloten-cellig polyethyleenschuim (PE) met een robuuste buitenmantel.
LENGTE	10 m
GEbruIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Tot +95 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroklasse E
TOEPASSINGSGBIED	Koudwaterleidingen

VOORDELEN

- Geschikt voor de isolatie van drinkwater- en koudwaterleidingen volgens DIN 1988-200, met name voor inbouwtoepassingen en toepassingen in de dekvloer waar verhoogde eisen aan mechanische bescherming worden gesteld.
- Draagt bij aan het beperken van condensvorming op koude metalen en kunststofleidingen.
- Kan stromings- en kraakgeluiden in leidingssystemen verminderen.
- De geïntegreerde glijfolie aan de binnenzijde maakt het snel en eenvoudig over de leiding schuiven van de isolatieslang mogelijk

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

protect



	Koper CU		Staal FE			Kunststof MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm	Buiten Ø inch	Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45±2	4	120