



# CLIMAFLEX®

## protect

<b>MATERIEL</b>	CLIMAFLEX® protect est un tuyau en mousse à cellules fermées à base de polyéthylène, avec revêtement extérieur robuste.
<b>LONGUEUR</b>	10 m
<b>TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)</b>	Jusqu'à +95 °C
<b>COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)</b>	Euroclasse E
<b>CHAMP D'APPLICATION</b>	Conduites d'eau froide
<b>AVANTAGES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Montage facile grâce au film de glissement intérieur</li><li>▪ Protection contre tout endommagement</li><li>▪ Protection contre la corrosion pour tuyaux métalliques</li></ul>

Voir site web pour déclaration de performance: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



**NMC France sas**

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: [info@nmc-france.fr](mailto:info@nmc-france.fr)


[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# GAMME DE PRODUITS

## CLIMAFLEX®

protect



Type	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	A mm	B mm	m/ carton m
	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm			
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45±2	4	120

