



CLIMAFLEX®

protect

MATERIEL	CLIMAFLEX® protect est manchon isolant en mousse de polyéthylène (PE) à cellules fermées avec revêtement extérieur robuste.
LONGUEUR	10 m
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	Jusqu'à +95 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Euroclasse E
CHAMP D'APPLICATION	Conduites d'eau froide

AVANTAGES

- Convient à l'isolation des conduites d'eau potable et d'eau froide conformément à la norme DIN 1988-200, notamment pour les applications en pose encastrée et sous chape nécessitant une protection mécanique renforcée.
- Contribue à limiter la formation de condensation sur les conduites métalliques et plastiques transportant des fluides froids.
- Peut réduire les bruits d'écoulement et les craquements dans les réseaux de tuyauterie.
- Le film de glissement intérieur intégré facilite un enfilage rapide et aisé sur le tuyau.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr


www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

protect



	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm inch		Ø externe mm	A mm	B mm	m/ carton m
15 x 4	10	15	8	13,5 1/4		-	20±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2 3/8		16	25±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3 1/2		20	27±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9 3/4		25	33±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7 1		32	40±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4 1 1/4		40	45±2	4	120