



CLIMAFLEX®

protect

MATERIAL	CLIMAFLEX® protect är en Isoleringsslang av slutencellig polyetenskum (PE) med slitstarkt ytterskikt.
LÄNGD	10 m
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	Upp till +95 °C
BRANDEGENSKAPER	Euroclass E
LJUDTRYCKSNIVÅ	Till 20 dB(A)
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Rörledningar för kallvatten

FÖRDELAR

- Lämpligt för isolering av tappvatten- och kallvattenledningar enligt DIN 1988-200, särskilt för installationer under puts och i golvkonstruktioner där högre krav på mekaniskt skydd ställs.
- Bidrar till att begränsa kondensbildning på kalla metall- och plastledningar.
- Kan minska flödesljud och knäppande ljud i rörsystem.
- Den integrerade glidfolien på insidan möjliggör snabb och enkel påskjutning av isoleringen på röret

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT CLIMAFLEX®

protect



	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	YD inch	YD mm	A mm	B mm	m/kartong m
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45±2	4	120