

CLIMAFLEX®

spiral

MATERIEL

CLIMAFLEX® SPIRAL est une gaine de ventilation en mousse de polyéthylène spiralée. La couche isolante consiste d'une mousse PE de 16mm de qualité NMC. Un assortiment de différents angles et manches garantie que l'installation peut être adapté selon les besoins

LONGUEUR

2 m

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

125, 150, 160, 180 et 200 mm

EPAISSEUR DU TUBE

16 mm

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

≤ 0,048 W/mK à 40 °C

COMPORTEMENT AU FEU E (EN 13501-1)

Euroclasse E

CHAMP D'APPLICATION

Ventilation

AVANTAGES

- Une alternative pour les tuyaux de ventilation conventionnels
- Simple et rapide à installer
- Coudes disponible dans tous les diamètres, angles en 30°,45° et 90°
- Faible poids
- Non perméable à l'air
- Anti-corrosif
- Isolation acoustique
- Non résistant aux UV

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX® | spiral



Type	Epaisseur	Longueur	Contenu du carton	
	mm		mm	pcs
125 x 16	16 ±1	2000 ±30	8	16
150 x 16	16 ±1	2000 ±30	6	12
160 x 16	16 ±1	2000 ±30	6	12
180 x 16	16 ±1	2000 ±30	4	8
200 x 16	16 ±1	2000 ±30	3	6

COUDES

CLIMAFLEX® | spiral

30°



45°



90°



Angles	Contenu du carton (pcs)				
	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
30°	40	30	24	-	-
45°	32	24	20	12	10
90°	20	12	12	8	6

