

# CLIMAFLEX®

spiral

## MATERIAAL

CLIMAFLEX® SPIRAL is een spiraalvormige isolatiebuis vervaardigd uit polyethyleen. De isolatielaag is samengesteld uit een 16mm dikke wand van PE-schuim van geteste NMC kwaliteit. Een assortiment van verschillende bochten en hoeken garandeert, dat de installatie naar behoefte kan worden aangepast.

## LENGTE

2 m

## BINNENDIAMETER

125, 150, 160, 180, 200 mm

## WANDDIKTE

16 mm

## THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)

$\leq 0,048$  W/mK at 40 °C

## BRANDGEDRAG (EN 13501-1)

Euroclass E

## TOEPASSINGSGBIED

Ventilation

## VOORDELEN

- Alternatief voor conventionele ventilatiebuizen
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Bochten beschikbaar in alle afmetingen, hoeken in 30°, 45° en 90°
- Gering gewicht
- Niet luchtdoorlatend
- Corrosie vrij
- Akoestische isolatie
- Niet UV bestendig

Zie onze website voor Declaration of Performance: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# LEVERINGSPROGRAMMA

## CLIMAFLEX® | spiral



Type	Dikte mm	lengte mm	Stuk	VPE m
125 x 16	16 ±1	2000 ±30	8	16
150 x 16	16 ±1	2000 ±30	6	12
160 x 16	16 ±1	2000 ±30	6	12
180 x 16	16 ±1	2000 ±30	4	8
200 x 16	16 ±1	2000 ±30	3	6

# BOOG

## CLIMAFLEX® | spiral

30°



45°



90°



Boog	VPE (Stuk)				
	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
30°	40	30	24	-	-
45°	32	24	20	12	10
90°	20	12	12	8	6

