

CLIMAFLEX®

spiral

MATERIAL

CLIMAFLEX® spiral is ein spiralförmiger Dämmstoff aus Polyethylen schaum. Die Isolationsschicht setzt sich zusammen aus einer 16 mm dicken PE Schicht von bewährter NMC Qualität. Ein Angebot von verschiedenen Bögen und Winkel garantiert dass die Anlage an den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden kann.

LÄNGE

2 m

INNENDURCHMESSER

125 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm und 200 mm

WANDSTÄRKE

16 mm

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

≤ 0,048 W/mK bei 40 °C

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

Lüftungskanäle

VORTEILE

- Alternative für herkömmliche Lüftungsrohre
- Einfach und schnell zu installieren
- Bögen verfügbar in allen Durchmessern, Winkel in 30°, 45° und 90°
- Geringes Gewicht
- Nicht luftdurchlässig
- Korrosionsbeständig
- Schalldämmung
- Nicht UV-beständig

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX® | spiral



Typ	Dicke mm	Länge mm	VPE	
			Stück	m
125 x 16	16 ±1	2000 ±30	8	16
150 x 16	16 ±1	2000 ±30	6	12
160 x 16	16 ±1	2000 ±30	6	12
180 x 16	16 ±1	2000 ±30	4	8
200 x 16	16 ±1	2000 ±30	3	6

BÖGEN

CLIMAFLEX® | spiral

30°



45°



90°



Bogen	VPE (Stück)				
	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
30°	40	30	24	-	-
45°	32	24	20	12	10
90°	20	12	12	8	6



NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim
☎ +49 6252 967 0
info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com