

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DWU Nr: W4FEF801 Insul Tape

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:**
W4FEF008
2. **Zamierzone zastosowanie:**
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
3. **Producent:**
nmc Polska Sp. z o. o., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowska 15
4. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**
1+3
5. **Norma zharmonizowana:**
EN 14304:2009+A1:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 1454, NB 0751, NB 1488

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Deklarowane właściwości użytkowe wg mandatu	Wymagania klauzul w Standardzie Europejskim	Poziomy i/lub klasy						
Reakcja na ogień wartości wg Euroclass	4.2.4 Reakcja na ogień	B-s3,d0						
Współczynnik pochłaniania dźwięku	4.3.7 Emisja dźwięku	NPD						
	4.3.8 Pochłanianie dźwięku	NPD						
Opór cieplny	4.2.1 Przewodnictwo cieplne [W/mK]	0,034 w -30°C 0,036 w 0°C 0,039 w 40°C 0,044 w 70°C						
	4.2.2. Tolerancje wymiarowe	<table><tr><td>Grubość ścianki [mm]:</td><td>Długość:</td><td>Szerokość:</td></tr><tr><td>d_D = 3</td><td>- 0,1 + 1,5</td><td>- 1,5% + 5% ± 2%</td></tr></table>	Grubość ścianki [mm]:	Długość:	Szerokość:	d _D = 3	- 0,1 + 1,5	- 1,5% + 5% ± 2%
Grubość ścianki [mm]:	Długość:	Szerokość:						
d _D = 3	- 0,1 + 1,5	- 1,5% + 5% ± 2%						
Przepuszczalność wody	4.3.4. Nasiąkliwość wodą	WS 01						
Przepuszczalność pary wodnej	4.3.4. Nasiąkliwość wodą	WS 01						
	4.3.5 Opór dyfuzyjny pary wodnej	≥ 10 000						

Deklarowane właściwości użytkowe wg mandatu	Wymagania klauzul w Standardzie Europejskim	Poziomy i/lub klasy
Szybkość uwalniania substancji żrących	4.3.6. Śladowe ilości jonów chloru, fluoru, krzemu, sodu rozpuszczalnych w wodzie oraz pH	NPD
Wydzielanie niebezpiecznych substancji do środowiska	4.3.9. Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	4.3.10. Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – reakcja na ogień	4.2.5. Trwałość charakterystyki	Wyrób spełnia wymagania w zakresie tej właściwości, charakterystyka nie zmienia się z upływem czasu..
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – opór cieplny	4.2.1 Trwałość charakterystyki	Wyrób spełnia wymagania w zakresie tej właściwości, charakterystyka nie zmienia się z upływem czasu.
	4.2.2. Wymiary i tolerancje	Jak wyżej
	4.2.3. Stabilność wymiarowa	ST (+) 95°C
	4.2.5. Trwałość charakterystyki	Wyrób spełnia wymagania w zakresie tej właściwości, charakterystyka nie zmienia się z upływem czasu.
	4.3.2. Maksymalna temperatura stosowania	ST (+) 95°C
	4.3.3. Minimalna temperatura stosowania	ST (-) 50°C
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – reakcja na ogień	4.2.5. Trwałość charakterystyki	Wyrób spełnia wymagania w zakresie tej właściwości, charakterystyka nie zmienia się z upływem czasu.
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – opór cieplny	4.2.5. Trwałość charakterystyki	Wyrób spełnia wymagania w zakresie tej właściwości, charakterystyka nie zmienia się z upływem czasu.
	4.3.2. Stabilność wymiarowa przy maksymalnej temperaturze stosowania	ST (+) 95°C

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011 i zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko i Stanowisko

Zastępca Koordynatora ds. laboratorium i certyfikacji



Izabela Blesińska

Zabrze, dn. 22.05.2026

*niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych zastępuje DWU Nr. W4FEF801 z dnia 07.10.2022

strona 2/2

NMC Polska sp. z o.o.

adres: ul. Pyskowska 15, 41-807 Zabrze, numer telefonu: +48 32 373 24 40. adres email: biuro@nmc.pl

Kapitał zakładowy: 68 081 000,00 PLN | KRS: 0000023726 | Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach

NIP: 631-21-87-483 | REGON: 273849353 | ISO 9001-2015 | nr rejestrowy BDO: 000003506