

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP No: W4FEF603 Insul - Tube® XT/LT

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**
W4FEF006
- Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e):**
Wärmedämmung von technischer Gebäudeausrüstung und betriebstechnischen Anlagen (ThIBell)
- Hersteller:**
nmc Polska Sp. z o. o., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 15
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
1+3
- Harmonisierte Norm:**
EN 14304:2009+A1:2013

Notified bodies:
NB 1454, NB 0751, NB 1488
- Erklärte Leistung(en):**

Anforderung/ Eigenschaft laut Mandat	Abschnitt mit Anforderungen in dieser Europäischen Norm	Leistungen : Stufen und/oder Klassen																																		
Brandverhalten Euroklassen- Eigenschaften	4.2.4 Brandverhalten	BL-s3,d0																																		
Schallabsorptionsgrad	4.3.7 Körperschall- übertragung	NPD																																		
	4.3.8 Schallabsorption	NPD																																		
Wärmedurchlass- widerstand	4.2.1 Wärme- leitfähigkeit	d _D = 9-25 mm D _I = 6-160 mm		d _D = 32 mm D _I = 15-160 mm																																
		0,033 in -30°C 0,034 in 0°C 0,038 in 40°C 0,041 in 70°C		0,031 in -30°C 0,035 in 0°C 0,040 in 40°C 0,043 in 70°C																																
	4.2.2. Maße und Grenzabmaße	<table><tr><th colspan="2">Dämmdicke [mm]</th><th colspan="2">Innendurchmesser [mm]:</th><th colspan="2">Länge:</th></tr><tr><td>d_D ≤ 8</td><td>± 1,0</td><td>D_I ≤ 100</td><td>+1 bis +4</td><td colspan="2">-1,5%</td></tr><tr><td>8 < d_D ≤ 18</td><td>± 1,5</td><td>D_I > 100</td><td>+1 bis +6</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>18 < d_D ≤ 31</td><td>± 2,5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>d_D > 31</td><td>± 3,0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>					Dämmdicke [mm]		Innendurchmesser [mm]:		Länge:		d _D ≤ 8	± 1,0	D _I ≤ 100	+1 bis +4	-1,5%		8 < d _D ≤ 18	± 1,5	D _I > 100	+1 bis +6			18 < d _D ≤ 31	± 2,5					d _D > 31	± 3,0				
Dämmdicke [mm]		Innendurchmesser [mm]:		Länge:																																
d _D ≤ 8	± 1,0	D _I ≤ 100	+1 bis +4	-1,5%																																
8 < d _D ≤ 18	± 1,5	D _I > 100	+1 bis +6																																	
18 < d _D ≤ 31	± 2,5																																			
d _D > 31	± 3,0																																			
Wasserdurchlässigkeit	4.3.4. Wasseraufnahme	WS 01																																		
Wasserdampf- durchlässigkeit	4.3.4 Wasseraufnahme	WS 01																																		
	4.3.5 Wasserdampf- diffusionswiderstand	d _D = 9-25 mm D _{i,D} = 6-160 mm ≥ 10 000		d _D = 32 mm D _{i,D} = 15-160 mm ≥ 7000																																
Abgabe korrosiver Stoffe	4.3.6. Geringe Mengen von wasserlöslichen Ionen und pH-Wert	NPD																																		

Anforderung/ Eigenschaft laut Mandat	Abschnitt mit Anforderungen in dieser Europäischen Norm	Leistungen : Stufen und/oder Klassen
Abgabe gefährlicher Stoffe an das Gebäudeinnere	4.3.9. Abgabe gefährlicher Stoffe	NPD
Glimmverhalten	4.3.10 Glimmverhalten	NPD
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Alterung/Abbau	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit.
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlass- widerstandes unter Einfluss von Alterung/Abbau	4.2.1. Wärmeleit- fähigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
	4.2.2. Maße und Grenzabmaße	Wie oben
	4.2.3. Dimensionsstabilität	ST (+) 85°C
	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
	4.3.2. Obere Anwendungs- grenztemperatur	ST (+) 85°C
	4.3.3. Untere Anwendungs- grenztemperatur	ST (-) 30°C
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von hohen Temperaturen	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlass- widerstandes unter Einfluss von hohen Temperaturen	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
	4.3.2. Obere Anwendungs- grenztemperatur	ST (+) 85°C

Die Leistungen des oben genannten Produktes entsprechen der erklärten Leistung. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Deputy Certification and Lab Coordinator



Izabela Blesińska

Zabrze, dn. 22.05.2026

* diese Leistungserklärung ersetzt die DoP No. W4FEF603 vom 07.10.2022