

PRODUKTNAME: CLIMATUBE® wool

DoP NR.: W19MW101

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	W19MW-001a	W19MW-001b	
		Grubosc sciarki:	Grubosc sciarki:	

2. Zamierzone zastosowanie:

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

3. Producent:

NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

Systemy 1 i 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14303:2009+A1:2013

6b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0432 (MPA NRW Dortmund) / NB 1322 (IBS Linz) / NB 0751

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	W19WM-001a	W19MW-001b	
Deklarowane właściwości użytkowe wg mandatu	Wymagania klauzul w Standardzie Europejskim	Poziomy i/lub klasy	Poziomy i/lub klasy	
Reakcja na ogień wartości wg Euroclass	4.2.4 Reakcja na ogień	A2l s1 d0	A2l s1 d0	
Współczynnik pochłaniania dźwięku	4.3.7 Emisja dźwięku			
	4.3.8 Pochłanianie dźwięku	NPD	NPD	
Opór cieplny	4.2.1 Przewodnictwo cieplne	0,034 w 10°C	0,035 w 10°C	
		0,037 w 40°C	0,038 w 40°C	
		0,055 w 150°C	0,055 w 150°C	
	4.2.2 Tolerancje wymiarowe	T8	T8	
Przepuszczalność wody	4.3.4 Nasiakliwość woda			
Przepuszczalność pary wodnej	4.3.4 Nasiakliwość woda			
	4.3.5 Opór dyfuzyjny pary wodnej	MV1	MV1	
Wytrzymałość na sciskanie		NPD	NPD	
Szybkość uwalniania substancji żrących	4.3.6 Śladowe ilości jonów chloru, fluoru, krzemu, sodu rozpuszczalnych w wodzie przy pH	Cl10 – pH9,5	Cl10 – pH9,5	
Wydzielanie niebezpiecznych substancji do środowiska	4.3.9 Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD	NPD	
Ciągłe spalanie w postaci zarzenia	4.3.10 Ciągłe spalanie w postaci zarzenia	NPD	NPD	
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – reakcja na ogień	4.2.5. Trwałość charakterystyki	NPD	NPD	
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – opór cieplny	4.2.1 Trwałość charakterystyki	b	b	
	4.2.2 Wymiary i tolerancje	T8	T8	
	4.2.3 Stabilność wymiarowa	ST (+) 250°C	ST (+) 250°C	
	4.2.5 Trwałość charakterystyki	b	b	
	4.3.2 Maksymalna temperatura stosowania			
	4.3.3 Minimalna temperatura stosowania			
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – reakcja na ogień	4.2.5 Trwałość charakterystyki	a	a	
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – opór cieplny	4.3.5 Trwałość charakterystyki	b	b	

	4.3.2 Stabilność wymiarowa przy maksymalnej temperaturze stosowania	ST (+) 250°C	ST (+) 250°C	
--	---	--------------	--------------	--

Note:

NPD: Właściwość użytkowa niezadeklarowana

a: Metody badawcze w trakcie powstawania

b: Nie stosuje się dla produktów z pianki polietylenowej

c: Klasa palności nie zmienia się z upływem czasu

d: Przewodnictwo cieplne nie zmienia się z upływem czasu

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011 i zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

Cyfrowa wersja deklaracji właściwości użytkowych jest dostępna na stronie internetowej www.nmc-insulation.com/download.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Y. BONNI
Quality Manager



Eynatten, 03/01/2025

Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten