

PRESTATIEVERKLARING

DoP No: W4FEF301 Insul Sheet

- Unieke identificatiecode van het producttype:**
W4FEF003
 - Beoogd gebruik of gebruiken:**
Thermisch isolatieproduct voor gebouwenuitrusting en industriële installaties (ThIBEII).
 - Fabrikant:**
nmc Polska Sp. z o. o., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 15
 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**
1+3
 - Geharmoniseerde norm:**
EN 14304:2009+A1:2013
- Aangemelde testlaboratoria**
NB 1454, NB, NB 1488, NB 0751
- Opgegeven prestatie(s):**

Vereiste kenmerken van het mandaat	Sectie met behoeften in deze Europese norm	Prestaties: niveaus of klassen																			
Brandprestaties Euroclass kenmerken	4.2.4 Reactie of brand	B-s3,d0																			
Akoestische absorptie-index	4.3.7 Structuur-geluidsoverdracht	NPD																			
	4.3.8 Geluidsabsorptie	NPD																			
Thermische weerstand	4.2.1 Thermische geleidbaarheid [W/mK]	0,034 in -30°C 0,036 in 0°C 0,039 in 40°C 0,044 in 70°C																			
	4.2.2. Afmetingen en toleranties	<table><tr><th colspan="2">Wanddikte [mm]:</th><th>Lengte:</th><th>Breedte:</th></tr><tr><td>$d_b \leq 6$</td><td>$\pm 1,0$</td><td>- 1,5% + 5%</td><td>$\pm 2\%$</td></tr><tr><td>$6 < d_b \leq 19$</td><td>$\pm 1,5$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>$d_b > 19$</td><td>$\pm 2,0$</td><td></td><td></td></tr></table>				Wanddikte [mm]:		Lengte:	Breedte:	$d_b \leq 6$	$\pm 1,0$	- 1,5% + 5%	$\pm 2\%$	$6 < d_b \leq 19$	$\pm 1,5$			$d_b > 19$	$\pm 2,0$		
Wanddikte [mm]:		Lengte:	Breedte:																		
$d_b \leq 6$	$\pm 1,0$	- 1,5% + 5%	$\pm 2\%$																		
$6 < d_b \leq 19$	$\pm 1,5$																				
$d_b > 19$	$\pm 2,0$																				
Waterpermeabiliteit	4.3.4. Waterabsorptie	WS 01																			
Waterdamppermeabiliteit	4.3.4. Waterabsorptie	WS 01																			
	4.3.5 Waterdamp-diffusieweerstand	$d_D = 6-25 \text{ mm}$ $\geq 10 \text{ 000}$		$d_D = 26-50 \text{ mm}$ ≥ 7000																	
Emissiesnelheid van corrosieve stoffen	4.3.6. Sporen van in water oplosbare ionen en pH-waarde	NPD																			
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het binnenmilieu	4.3.9. Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD																			

strona 1/2

NMC Polska sp. z o.o.

adres: ul. Pyskowicka 15, 41-807 Zabrze, numer telefonu: **+48 32 373 24 40**, adres email: biuro@nmc.pl

Kapitał zakładowy: 68 081 000,00 PLN | KRS: 0000023726 | Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach

NIP: 631-21-87-483 | REGON: 273849353 | ISO 9001-2015 | nr rejestrowy BDO: 000003506



Foams that fit

Vereiste kenmerken van het mandaat	Sectie met behoeften in deze Europese norm	Prestaties: niveaus of klassen
Continue gloeiende verbranding	4.3.10 Continue gloeiende verbranding	NPD
Duurzaamheid van de brandreactie tegen verouderings- en degradatieproblematiek	4.2.5. Duurzaamheidskenmerken	Het product voldoet aan de eisen voor deze eigenschap, de kenmerken veranderen niet in de loop van de tijd.
Duurzaamheid van de thermische weerstand tegen verouderings- en degradatieproblematiek	4.2.1 Thermische geleidbaarheid	Het product voldoet aan de eisen voor deze eigenschap, de kenmerken veranderen niet in de loop van de tijd.
	4.2.2. Afmetingen en toleranties	Zoals hierboven
	4.2.3. Dimensionele stabiliteit	ST (+) 105°C
	4.2.5. Duurzaamheidskenmerken	Het product voldoet aan de eisen voor deze eigenschap, de kenmerken veranderen niet in de loop van de tijd.
	4.3.2. Maximale bedrijfstemperatuur	ST (+) 105°C
	4.3.3. Minimale bedrijfstemperatuur	ST (-) 50°C
Duurzaamheid van de brandreactie tegen hoge temperatuur	4.2.5. Duurzaamheidskenmerken	Het product voldoet aan de eisen voor deze eigenschap, de kenmerken veranderen niet in de loop van de tijd.
Duurzaamheid van de thermische weerstand tegen hoge temperatuur	4.2.5. Duurzaamheidskenmerken	Het product voldoet aan de eisen voor deze eigenschap, de kenmerken veranderen niet in de loop van de tijd.
	4.3.2. Maximale bedrijfstemperatuur - dimensionele stabiliteit	ST (+) 105°C

De prestatie van het bovenstaande product is overeenkomstig met de aangegeven prestatie. In overeenkomst met voorschrift (EU) No 305/2011, is de fabrikant als enige verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Deputy Certification and Lab Coordinator

Izabela Blesińska

Zabrze, 22.05.2026

*deze prestatieverklaring vervangt DoP No. W4FE301 van 07.10.2022

strona 2/2

NMC Polska sp. z o.o.

adres: ul. Pyskowska 15, 41-807 Zabrze, numer telefonu: +48 32 373 24 40. adres email: biuro@nmc.pl

Kapitał zakładowy: 68 081 000,00 PLN | KRS: 0000023726 | Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach

NIP: 631-21-87-483 | REGON: 273849353 | ISO 9001-2015 | nr rejestrowy BDO: 000003506