



INSUL ROLL



MATERIAL	INSUL ROLL är ett flexibelt isoleringsmaterial på rulle av svart slutencelligt syntetgummi.	
VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,033 W/mK vid -50 °C 0,034 W/mK vid -30 °C 0,036 W/mK vid 0 °C 0,039 W/mK vid 40 °C 0,044 W/mK vid 70 °C	
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	-50 °C upp till +105 °C	
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	Bs3d0	
VATTENÅNG- GENOMGÅNGSMOTSTÅND (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ	
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	VVS Kylsystem	Luftkonditionering Varvsindustrin

FÖRDELAR

- Hög värmeisoleringsförmåga tack vare låg värmeledningsförmåga som bidrar till att minska värmeförlusterna.
- Minskar kondensbildning och bidrar till skydd mot fuktrelaterad korrosion.
- Slutencellig materialstruktur med hög motståndskraft mot vattenångdiffusion.
- Ljuddämpande egenskaper som hjälper till att minska flödes- och driftsljud.
- Särskilt lämplig för behovsanpassad tillskärning av rör med stora dimensioner, ventilations- och klimatkanaler, flänsar samt behållare.

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com




NMC Sverige AB
Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Göttinge
Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90
Email: info@nmc.se
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

INSUL ROLL



Typ	A mm	B mm	Längd m	m ² /kartong m ²
1000 x 3	1000	3	40	40
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 40	1000	40	4	4
1000 x 50	1000	50	4	4