

INSUL ROLL

cover silver

MATERIAL	INSUL ROLL cover silver ist ein Dämmstoff aus flexiblem geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis mit einer Kunststoff-Aluminium-Verbundfolie (Rollenware).
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)	0,034 W/mK bei -30 °C 0,036 W/mK bei 0 °C 0,039 W/mK bei 40 °C 0,044 W/mK bei 70 °C
TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)	-50 °C bis +95 °C
TEMPERATUR- BESTÄNDIGKEIT DER BESCHICHTUNG	von -25 °C bis 75 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Ds3d0
WASSERDAMPF- DIFFUSIONS- WIDERSTAND (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ
ANWENDUNGSBEREICH	Klimatechnik Kältetechnik

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

INSUL ROLL | cover silver



VORTEILE

- Hohe Dämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Verringerung von Wärmeverlusten.
- Reduziert die Bildung von Tauwasser und unterstützt den Schutz vor feuchtigkeitsbedingter Korrosion.
- Geschlossenzellige Materialstruktur mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand für einen zuverlässigen Dämmschutz.
- Schalldämmende Eigenschaften zur Verringerung von Fließ- und Betriebsgeräuschen.
- Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Dank der ästhetischen Oberfläche in Metallic-Optik sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen geeignet und leicht zu reinigen
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Minimaler Verschnitt

Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE m ²
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4