

INSUL ROLL

cover silver

MATERIEL	INSUL ROLL cover silver est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc recouvert d'une membrane multicouche d'aluminium synthétique (sous forme de rouleau).
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,034 W/mK à -30 °C 0,036 W/mK à 0 °C 0,039 W/mK à 40 °C 0,044 W/mK à 70 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	-30 °C à +95 °C
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE DU REVÊTEMENT	-25 °C à +75 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Ds3d0
RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ
CHAMP D'APPLICATION	Climatisation Technique du froid

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr


www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

INSUL ROLL

cover silver



AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique permettant de réduire les pertes de chaleur.
- Réduit la formation de condensation et contribue à la protection contre la corrosion liée à l'humidité.
- Structure à cellules fermées avec une résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau pour une isolation fiable.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à la réduction des bruits d'écoulement et de fonctionnement.
- Protection contre les sollicitations mécaniques extérieures.
- Résistant aux rayons UV.
- Grâce à sa surface esthétique à aspect métallique, convient aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures et est facile à nettoyer.
- Découpe adaptée aux besoins.
- Chutes minimales.

Type	A mm	B mm	Longueur m	m ² /carton m ²
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4