

INSUL ROLL

cover silver

MATERIAL	INSUL ROLL cover silver to elastyczny materiał izolacyjny wykonany z kauczukowej pianki o zamkniętokomórkowej strukturze, fabrycznie pokryty laminowaną folią z syntetycznego aluminium (mata izolacyjna).
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,034 W/mK at -30 °C 0,036 W/mK at 0 °C 0,039 W/mK at 40 °C 0,044 W/mK at 70 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	-30 °C do +95 °C
ODPORNOŚĆ OSŁONY ZEWNĘTRZNEJ	-25 °C do 75 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Ds3d0
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Klimatyzacja Systemy chłodzenia

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze

Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43

E-Mail: biuro@nmc.pl


www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT

INSUL ROLL

cover silver



ZALETY

- Wysoka skuteczność izolacji dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, co pomaga ograniczyć straty energii cieplnej.
- Ogranicza powstawanie skroplin i wspomaga ochronę przed korozją spowodowaną wilgocią.
- Zamkniętokomórkowa struktura materiału o wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej zapewniająca niezawodną ochronę izolacyjną.
- Właściwości dźwiękoizolacyjne pomagające ograniczać hałas przepływowy i eksploatacyjny.
- Ochrona przed zewnętrznymi oddziaływaniami mechanicznymi.
- Odporny na promieniowanie UV.
- Dzięki estetycznej powierzchni o metalicznym wyglądzie nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz jest łatwy w czyszczeniu.
- Możliwość przycinania zgodnie z wymaganiami.
- Minimalna ilość odpadów.

Type	A mm	B mm	Długość m	m ² /karton m ²
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4