

INSUL ROLL

xt
cover silver

MATERIAAL	INSUL ROLL cover silver is een flexibel isolatiemateriaal op basis van rubber met een gesloten celstructuur, voorzien van een membraan bestaande uit meerdere lagen synthetisch aluminium (op rol).
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,034 W/mK bij -30 °C 0,036 W/mK bij 0 °C 0,039 W/mK bij 40 °C 0,044 W/mK bij 70 °C
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	-30 °C tot +95 °C
VERWERKINGS- TEMPERATUUR VAN DE OMMANTELING	-25 °C tot +75 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Ds3d0
WATERDAMP- DIFFUSIEWEERSTAND (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ
TOEPASSINGSGEBIED	Airconditioning Koelsystemen

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

INSUL ROLL

xt
cover silver



VOORDELEN

- Hoge isolatieprestaties dankzij de lage thermische geleidbaarheid, waardoor warmteverliezen worden beperkt.
- Vermindert condensvorming en draagt bij aan de bescherming tegen vochtgerelateerde corrosie.
- Gesloten cellige materiaalstructuur met een hoge weerstand tegen waterdampdiffusie voor een betrouwbare isolatiebescherming.
- Geluidsisolerende eigenschappen die bijdragen aan de vermindering van stromings- en bedrijfsgeluiden.
- Bescherming tegen externe mechanische invloeden.
UV-bestendig.
- Dankzij het esthetische oppervlak met metallic uitstraling geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en eenvoudig te reinigen.
- Op maat te snijden.
- Minimale snijverliezen.
- Zelfklevend.

Type	A mm	B mm	Lengte m	VPE m ²
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4