INSUL ROLL | xt

MATERIAL	INSUL ROLL xt ist ein Dämmstoff aus flexiblem geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis ausgestattet mit einem zuverlässigen Spezialkleber und zusätzlicher Gitternetzverstärkung (Rollenware).	
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)	0,033 W/mK bei -50 °C 0,034 W/mK bei -30 °C 0,036 W/mK bei 0 °C	0,039 W/mK bei 40 °C 0,044 W/mK bei 70 °C
TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707)	-50 °C bis +95 °C	
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Bs3d0	
WASSERDAMPF-DIFFUSIONSWIDERSTAND (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 µ ≥ 32 mm: 7.000 µ	
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	≥ +5 °C	
ANWENDUNGSBEREICH	Heizung & Sanitär Kältetechnik	Klimatechnik Schiffsbau

VORTEILE

- Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen sowie von Sanitär- & Heizungsinstallationen signifikant reduzieren
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Verhinderung von Tauwasserbildung
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Minimaler Verschnitt
- Bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com

LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

nmc

PRODUKTSORTIMENT

INSUL ROLL | xt



Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE m^2
1000 x 3	1000	3	40	40
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 40	1000	40	4	4
1000 x 50	1000	50	4	4

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.
03/2024 responsible publisher: NMC sa · Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynatten · www.nmc - insulation.com