



INSUL ROLL

xt



MATERIEL	INSUL ROLL xt est un isolant flexible en rouleau, en caoutchouc synthétique noir à cellules fermées doté d'une face auto-adhésive.	
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,033 W/mK à -50 °C 0,034 W/mK à -30 °C 0,036 W/mK à 0 °C	0,039 W/mK à 40 °C 0,044 W/mK à 70 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	-50 °C à +95 °C	
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Bs3d0	
RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)	≤ 25 mm: 10.000 μ ≥ 32 mm: 7.000 μ	
TEMPÉRATURE DE POSE	≥ +5 °C	
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire Technique du froid	Climatisation Construction navale

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique, contribuant à réduire les pertes de chaleur.
- Réduit la formation de condensation et contribue à la protection contre la corrosion due à l'humidité.
- Structure à cellules fermées offrant une forte résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.
- Propriétés d'isolation acoustique contribuant à réduire les bruits d'écoulement et de fonctionnement.
- Particulièrement adapté à la découpe sur mesure pour les tuyaux de grand diamètre, les conduits de climatisation et de ventilation, les brides ainsi que les réservoirs.
- Version autocollante avec adhésif spécial et renforcement supplémentaire par treillis pour une mise en œuvre sûre.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr


www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

INSUL ROLL

xt



Type	A mm	B mm	Longueur m	m ² /carton m ²
1000 x 3	1000	3	40	40
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 40	1000	40	4	4
1000 x 50	1000	50	4	4