



INSUL ROLL

xt



MATERIAL

INSUL ROLL xt jest Elastyczny materiał izolacyjny w rolce wykonana z czarnego kauczuku syntetycznego o zamkniętokomórkowej strukturze, wyposażony w samoprzylepny system uszczelniający.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)

0,033 W/mK przy -50 °C	0,039 W/mK przy 40 °C
0,034 W/mK przy -30 °C	0,044 W/mK przy 70 °C
0,036 W/mK przy 0 °C	

ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)

-50 °C do +95 °C

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)

Bs3d0

ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ
≥ 32 mm: 7.000 μ

TEMPERATURA PRZETWARZANIA

≥ +5 °C

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Systemy grzewcze i hydrauliczne	Klimatyzacja
Systemy chłodzenia	Budowa statków

ZALETY

- Wysoka skuteczność izolacji dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepłego, który pomaga ograniczyć straty ciepła.
- Ogranicza powstawanie kondensatu i wspomaga ochronę przed korozją powodowaną przez wilgoć.
- Zamkniętokomórkowa struktura materiału o wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej.
- Właściwości dźwiękochłonne pomagają ograniczać hałas przepływu oraz hałas eksploatacyjny.
- Szczególnie odpowiednia do przycinania na wymiar w przypadku rur o dużych średnicach, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kołnierzy oraz zbiorników.
- Wersja samoprzylepna z klejem specjalnym i dodatkowym wzmocnieniem siatką zapewnia bezpieczny montaż.

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com




NMC Polska
ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT
INSUL ROLL

xt



Type	A mm	B mm	Długość m	m ² /karton m ²
1000 x 3	1000	3	40	40
1000 x 6	1000	6	20	20
1000 x 9	1000	9	15	15
1000 x 13	1000	13	11	11
1000 x 16	1000	16	9	9
1000 x 19	1000	19	8	8
1000 x 25	1000	25	6	6
1000 x 32	1000	32	4	4
1000 x 40	1000	40	4	4
1000 x 50	1000	50	4	4