



INSUL TAPE

DESCRIPTION DE PRODUIT	Bande isolante flexible à base de caoutchouc synthétique	
DIMENSION DU ROULEAU	3 mm x 50 mm (15 m de longueur)	
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 12667)	0,034 W/mK à -30 °C 0,036 W/mK à 0 °C 0,039 W/mK à 40 °C 0,044 W/mK à 70 °C	
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	-30 °C à +95 °C	
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	Bs3d0	
RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU (EN 13469)	10.000 μ	
TEMPERATURE DE POSE	$\geq +5$ °C	
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire Technique du froid	Climatisation
CARACTÉRISTIQUES	■ Ne résiste pas aux UV	

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

08/2026 responsible publisher:
NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor ·
F-59613 Fourmies Cedex
Tel.: +33 3 27 60 81 00 – Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr
www.nmc-insulation.com

