



INSUL TAPE

DESCRIPTION	Elastyczna taśma izolacyjna na bazie kauczuku syntetycznego	
DIMENSIONS	3 mm x 50 mm (15 m długość)	
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 12667)	0,034 W/mK przy -30 °C 0,036 W/mK przy 0 °C 0,039 W/mK przy 40 °C 0,044 W/mK przy 70 °C	
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	-30 °C do +95 °C	
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Bs3d0	
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 13469)	10.000 μ	
TEMPERATURA OBRÓBK	≥ +5 °C	
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne Systemy chłodzenia	Klimatyzacja

WŁAŚCIWOŚCI

- Nie jest odporna na promieniowanie UV

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

08/2026 responsible publisher:
NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

NMC Polska

ul. Pyskowska 15 PL - 41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com

