



# INSUL TAPE

|                                                           |                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>BESKRIVNING</b>                                        | Flexibel isoleringstejp på basis av syntetiskt gummi                                         |                    |
| <b>MÅTT</b>                                               | 3 mm x 50 mm (15 m längd)                                                                    |                    |
| <b>VÄRMELEDNINGS-<br/>FÖRMÅGA<br/>(EN ISO 12667)</b>      | 0,034 W/mK vid -30 °C<br>0,036 W/mK vid 0 °C<br>0,039 W/mK vid 40 °C<br>0,044 W/mK vid 70 °C |                    |
| <b>TEMPERATUROMRÅDE<br/>(EN 14707)</b>                    | -30 °C upp till +95 °C                                                                       |                    |
| <b>BRANDEGENSKAPER<br/>(EN 13501-1)</b>                   | Bs3d0                                                                                        |                    |
| <b>VATTENÅNG-<br/>GENOMGÅNGS-<br/>MOTSTÅND (EN 13469)</b> | 10.000 µ                                                                                     |                    |
| <b>BEARBETNINGS-<br/>TEMPERATUR</b>                       | ≥ +5 °C                                                                                      |                    |
| <b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>                                 | VVS<br>Kylsystem                                                                             | Luftkonditionering |

  

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>EGENSKAPER</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inte UV-beständig</li> </ul> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

Läs PrestandadeklARATION på webbplatsen: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

08/2026 responsible publisher:  
NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B · 4731 Eynatten

#### NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE - 305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: [info@nmc.se](mailto:info@nmc.se)

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

