



# ISOTUBE®

<b>MATERIAAL</b>	ISOTUBE® is een buisisolatie op basis van PU-schuim voorzien van een PVC ommanteling en een zelfklevend sluitingssysteem.
<b>LENGTE</b>	1 m
<b>THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)</b>	0,032 W/mK tot 10 °C 0,036 W/mK tot 40 °C 0,038 W/mK tot 50 °C
<b>GEbruIKSTEMPERATUUR (EN 14707)</b>	Van 0 °C tot +140 °C
<b>BRANDGEDRAG (EN 13501-1)</b>	E <sub>1</sub> ,d0
<b>TOEPASSINGSGBIED</b>	Verwarming en sanitair

<b>VOORDELEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Professionele thermische isolatie voor energiebesparingen tot 80 %</li><li>▪ Verbetering van de economische en ecologische efficiëntie van de gehele installatie</li><li>▪ Zichtbaar, perfect eindresultaat</li><li>▪ Passende bochten beschikbaar voor elke afmeting</li><li>▪ Bescherming van het schuim tegen beschadigen</li><li>▪ Snelle montage</li></ul>
------------------	---

Zie onze website voor Declaration of Performance: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# LEVERINGSPROGRAMMA

## ISOTUBE®



Type	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX			
	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm    inch		Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	60	49	7