



ISOTUBE®

MATERIAAL

ISOTUBE® is een buisisolatie van PU-schuim met PVC-ommanteling en zelfklevend sluitsysteem.

LENGTE

1 m

THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)

0,032 W/mK tot 10 °C
0,036 W/mK tot 40 °C
0,038 W/mK tot 50 °C

GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)

Van 0 °C tot +140 °C

BRANDGEDRAG (EN 13501-1)

E₁,d0

TOEPASSINGSGEBIED

Verwarming en sanitair

VOORDELEN

- Hoge isolatieprestaties dankzij de lage warmtegeleiding, waardoor warmteverlies wordt verminderd.
- Robuuste, fabrieksmatig aangebrachte PVC-beschermmantel voor een hogere weerstand en een hoogwaardige uitstraling.
- Voorgefabriceerde 90° systeembochten voor een snelle en nette uitvoering van bochten in leidingen zonder versteksmeden.
- Zelfklevend sluitsysteem voor een tijdbesparende, eenvoudige en veilige montage, ook op reeds geïnstalleerde leidingen

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

ISOTUBE®



	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm inch		Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	60	49	7