



ISOTUBE®

MATERIAL	ISOTUBE® ist eine Rohrisolierung aus Schaum auf Basis von PU mit PVC-Ummantelung und selbstklebendem Verschlusssystem.
LÄNGE	1 m
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)	0,032 W/mK bei 10 °C 0,036 W/mK bei 40 °C 0,038 W/mK bei 50 °C
TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)	Von 0 °C bis +140 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	E _v d0
ANWENDUNGSBEREICH	Heizung und Sanitär

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Professionelle Dämmung zur Energieeinsparung bis zu 80 %▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage▪ Optisch perfektes Endergebnis▪ Die passenden Bogen sind ebenfalls erhältlich▪ Schützt Schaum vor Beschädigungen▪ Schnell anzubringen▪ Erfüllt die GEG- und DIN Anforderungen
-----------------	---

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

ISOTUBE®



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	GEG	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm				
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	100%	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	100%	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	100%	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	50%	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	50%	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	100%	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	100%	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	100%	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	100%	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	100%	60	49	7