



ISOTUBE®

MATERIEL

ISOTUBE® est une isolation pour tuyaux en mousse PU avec revêtement PVC et système de fermeture autocollant.

LONGUEUR

1 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,032 W/mK à 10 °C

0,036 W/mK à 40 °C

0,038 W/mK à 50 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +140 °C

COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)

E₁,d0

CHAMP D'APPLICATION

Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Haute performance d'isolation grâce à une faible conductivité thermique permettant de réduire les pertes de chaleur.
- Revêtement de protection robuste en PVC appliqué en usine pour une meilleure résistance et une finition esthétique de haute qualité.
- Coudes système préfabriqués à 90° permettant de réaliser rapidement et proprement les changements de direction sans coupes d'onglet.
- Système de fermeture autocollant pour un montage rapide, simple et sûr, y compris sur des tuyauteries déjà installées

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55


E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

ISOTUBE®



	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm	A mm	B mm	m/carton m
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	60	49	7