



ISOTUBE®

MATERIAL	Otulina rurowa z pianki PU z płaszczem PVC i samoprzylepnym systemem zamykania.
DLUGOŚĆ	1 m
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,032 W/mK przy 10 °C 0,036 W/mK przy 40 °C 0,038 W/mK przy 50 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	0 °C do +140 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	E ₁ ,d0
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne

ZALETY

- Wysoka skuteczność izolacji dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, co pozwala ograniczyć straty ciepła.
- Wytrzymały płaszcz ochronny z PVC nakładany fabrycznie, zapewniający zwiększoną odporność oraz estetyczny wygląd.
- Prefabrykowane kolana systemowe 90° umożliwiają szybkie i umożliwiają szybkie i estetyczne wykonanie łuków rur bez konieczności wykonywania cięć ukośnych.
- Samoprzylepny system zamykania zapewniający szybki, łatwy i bezpieczny montaż, również na już zainstalowanych rurach

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com




NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT ISOTUBE®



	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo szluczne			
Type	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm	A mm	B mm	m/karton m
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	60	49	7
300 x 80	-	80	-	-	-	-	330	80	*
300 x 100	-	-	-	-	-	-	330	100	*

*brak opakowania zbiorczego