

ISOTUBE®

MATERIAL

ISOTUBE® är en PU-baserad rörisolering av skumplast med PVC-beläggning och självhäftande tätningssystem.

LÄNGD

1 m

VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)

0,032 W/mK vid 10 °C
0,036 W/mK vid 40 °C
0,038 W/mK vid 50 °C

TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)

0 °C upp til +140 °C

BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)

E_i,d0

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Heizung und Sanitär

FÖRDELAR

- Förbättring av den ekonomiska och ekologiska effektiviteten
- Hela systemets effektivitet
- Visuellt perfekt slutresultat
- De matchande arken finns också tillgängliga
- Skyddar skummet från skador
- Snabb att applicera

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90


E-Mail: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

ISOTUBE®



Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm			
15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	15	20	70
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	70
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	60
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	48
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	40
28 x 30	25	28	20	26,9	3/4	25	28	31	28
35 x 30	32	35	25	33,7	1	32	35	30	24
42 x 40	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	40	15
48 x 40	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	41	12
60 x 50	-	-	50	60,3	2	-	60	49	7