



# AEROLINE®

inox terra

## MANTELROHR

MATERIAL	Doppelwandiges Kabelschutzrohr aus PE-HD mit glatter Innenwand
RINGSTEIFIGKEIT	Ringsteifigkeit nach DIN 16961, $SR_{24} \geq 16,0 \text{ kN/m}^2$
AUSSENDURCHMESSER	200 mm
MINIMALER BIEGERADIUS	50 cm

## EDELSTAHL-WELLROHR

MATERIAL	Werkstoff Nr. 1.4404 (AISI 316L)
MAXIMAL ZULÄSSIGER BETRIEBSDRUCK BEI 95 °C	DN 32: 6,5 bar DN 40: 5,8 bar

## ELEKTRO-INSTALLATIONSROHR 32

Ø INNEN	25 mm (DIN EN 50086): für Steuer-, Fühler- oder Elektro-Lastleitung
---------	---------------------------------------------------------------------

## DÄMMSTOFF AUS EPDM

MATERIAL	Leichter, flexibler, geschlossenzelliger, synthetischer Kautschuk. Keine Versprödung von Kupfer- und Edelstahlleitungen (DIN 1988 Teil 200) Abmessungen und Toleranzen in Anlehnung an DIN EN 14304 DN 32: VL 25 mm / RL 19 mm DN 40: VL 19 mm / RL 19 mm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0,036 W/mK bei 0 °C 0,038 W/mK bei 40 °C
BRANDVERHALTEN	Euroklasse E (DIN EN 13501-1)

## ENTHALTENES ZUBEHÖR

BIEGEHILFE	Gurtband zur einfacheren Herstellung eines feststehenden Bogens
TRASSENWARNDBAND	Je ein gelbes und rotes Trassenwarnband (Stromkabel / Heizleitung)



**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# PRODUKTSORTIMENT

## AEROLINE®

inox terra

Referenz	SAP	Länge (m)
<b>DN 32</b>		
DN 32, Länge 5 m	3032659	5
DN 32, Länge 7,5 m	3032660	7,5
DN 32, Länge 10 m	3032661	10
DN 32, Länge 12 m	3032662	12
DN 32, Länge 14 m	3032663	14
DN 32, Länge 17,5 m	3032664	17,5
DN 32, Länge 20 m	3032665	20
DN 32, Länge 25 m	3032666	25
<b>DN 40</b>		
DN 40, Länge 5 m	3032693	5
DN 40, Länge 7,5 m	3032694	7,5
DN 40, Länge 10 m	3032695	10
DN 40, Länge 12 m	3032696	12
DN 40, Länge 14 m	3032697	14
DN 40, Länge 17,5 m	3032698	17,5



### Mauerwerk Abdichtset

Beschreibung	Referenz	SAP	St./📦	RBG
Dichteinsatz aus Edelstahl und EPDM-Gummi; 5 Clipringe aus Edelstahl für Mantelrohr 200 mm	DN 32/40	3032583	1	AS5



### Mantelrohr Abdichtset

Beschreibung	Referenz	SAP	St./📦	RBG
Für den luft- und wasserdichten Verschluss des Mantelrohres und der Festlagerung der Edelstahlwellrohre.	DN 32	3032658	1	AS5
	DN 40	3032692	1	AS5



### Verschraubungssatz

Beschreibung	Referenz	SAP	St./📦	RBG
Für den wärmepumpen- und heizungsseitigen Anschluss	DN 32	3032153	1	AS1
	DN 40	3032154	1	AS1



### Doppelnippel

Beschreibung	Referenz	SAP	St./📦	RBG
1½" x 1½" für DN 32 / 2" x 2" für DN 40	1½" x 1½"	3032929	1	AS1
	2" x 2"	3032930	1	AS1



### Reduziernippel

Beschreibung	Referenz	SAP	St./📦	RBG
Aussengewinde	1½" x 1¼" AG	3032969	1	AS1
	2" x 1½" AG	3032970	1	AS1



### Reduzierstück

Beschreibung	Referenz	SAP	St./📦	RBG
Aussengewinde/Innengewinde	1½" AG x 1¼ IG	3032973	1	AS1
	2" AG x 1½ IG	3032974	1	AS1