



AEROLINE®

inox terra

MANTELBUIS

MATERIAAL	Dubbelwandige kabelbeschermbuis in PE-HD met gladde binnenwand
RINGSTIJFHEID	Ringstijfheid volgens DIN 16961, SN24 $\geq 16,0$ kN/m ²
BUITENDIAMETER	200 mm
KLEINSTE BUIGRADIUS	50 cm

GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

MATERIAAL	Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)
MAXIMAAL TOEGELATEN WERKDRUK BIJ 95 °C	DN 32: 6,5 bar DN 40: 5,8 bar

ELEKTRISCHE INSTALLATIEBUIS 32

BINNEN Ø	25 mm (DIN EN 50086): voor besturings- en sensorkabels en elektrische leidingen
----------	---

ISOLATIEMATERIAAL: EPDM

MATERIAAL	Licht en flexibel synthetisch rubber met gesloten celstructuur. Leidingen in koper en roestvrij staal worden niet bros (DIN 1988 deel 200). Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14304 DN 32: VL 25 mm / RL 19 mm DN 40: VL 19 mm / RL 19 mm
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0 °C 0,038 W/mK bij 40 °C
BRANDGEDRAG	Euroclass E (DIN EN 13501-1)

MEEGELEVERDE TOEBEHOOR

KROMMINGSHULP	Riem om gemakkelijker een vaste kromming te maken
SIGNALERINGSLINT	Telkens één geel en één rood waarschuwingslint



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

inox terra

Referentie	SAP	Lengd (m)
DN 32		
DN 32, lengte 5 m	3032659	5
DN 32, lengte 7,5 m	3032660	7,5
DN 32, lengte 10 m	3032661	10
DN 32, lengte 12 m	3032662	12
DN 32, lengte 14 m	3032663	14
DN 32, lengte 17,5 m	3032664	17,5
DN 32, lengte 20 m	3032665	20
DN 32, lengte 25 m	3032666	25
DN 40		
DN 40, lengte 5 m	3032693	5
DN 40, lengte 7,5 m	3032694	7,5
DN 40, lengte 10 m	3032695	10
DN 40, lengte 12 m	3032696	12
DN 40, lengte 14 m	3032697	14
DN 40, lengte 17,5 m	3032698	17,5

TOEBEHOREN

AEROLINE®

inox terra



Afdichtingsset voor metselwerk

Beschrijving	referentie	SAP	St./📦	RBG
Afdichtingsinzetstuk uit roestvrij staal en EPDM-rubber; 5 roestvrijstalen klemringen voor 200 mm mantelbuis	DN 32/40	3032583	1	AS5



Afdichtingsset voor mantelbuis

Beschrijving	referentie	SAP	St./📦	RBG
Voor het lucht- en waterdicht afsluiten van de mantelbuis en de verankering van de roestvrijstalen buizen	DN 32	3032658	1	AS5
	DN 40	3032692	1	AS5



Aansluitset

Beschrijving	referentie	SAP	St./📦	RBG
Voor aansluiting aan zowel de warmtepomp als de verwarming	DN 32	3032153	1	AS1
	DN 40	3032154	1	AS1



Dubbele nippel

Beschrijving	referentie	SAP	St./📦	RBG
1½" x 1½" voor DN 32 / 2" x 2" voor DN 40	1½" x 1½"	3032929	1	AS1
	2" x 2"	3032930	1	AS1



Verlooppnippel

Beschrijving	referentie	SAP	St./📦	RBG
Buitendraad	1½" x 1¼" AG	3032969	1	AS1
	2" x 1½" AG	3032970	1	AS1



Verloopstuk

Beschrijving	referentie	SAP	St./📦	RBG
Buitendraad/binnendraad	1½" AG x 1¼ IG	3032973	1	AS1
	2" AG x 1½ IG	3032974	1	AS1