



AEROLINE®

pex pro gs

RURA OSŁONOWA

MATERIAŁ	Dwuścienna rura ochronna do kabli wykonana z PE-HD
SZTYWNOŚĆ OBWODOWA	Sztywność obwodowa zgodnie z DIN 16961, SN24 $\geq 16,0$ kN/m ²
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	200 mm
MINIMALNY PROMIĘŃ GIĘCIA	50 cm

RURA KARBOWANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

MATERIAŁ	Materiał Nr. 1.4404 (AISI 316L)
MAKSYMALNIE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE W TEMPERATURZE 95 °C	DN 32: 6,5 bar DN 40: 5,8 bar

RURA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 32

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	25 mm (DIN EN 50086): do przewodów sterujących, sensorycznych lub obciążenia elektrycznego
---------------------	--

IZOLACJA WYKONANA Z EPDM

MATERIAŁ	Lekka, elastyczna guma syntetyczna o zamknięto-komórkowej strukturze. Nie powoduje kruchości rur miedzianych i ze stali nierdzewnej (DIN 1988 część 200) Wymiary i tolerancje zgodnie z DIN EN 14304 DN 32: Dopływ 25 mm / Odpływ 19 mm DN 40: Dopływ 19 mm / Odpływ 19 mm
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA	0,036 W/mK w temperaturze 0 °C 0,038 W/mK w temperaturze 40 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	Euro klasa E (DIN EN 13501-1)

DOŁĄCZONE AKCESORIA

POMOC PRZY ZGINANIU	Taśma ułatwiająca wykonanie trwałego łuku
TAŚMA OZNAKOWANIA PRZEWODÓW	Jedna czerwona i jedna żółta taśma ostrzegawcza rodzaju przewodów



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT

AEROLINE®

pex pro gs

Referencja	SAP	Długość (m)
PEX 25 x 2,3		
PEX 25, Długość 3 m	3053037	3
PEX 25, Długość 5 m	3053038	5
PEX 25, Długość 7,5 m	3053039	7,5
PEX 25, Długość 10 m	3053040	10
PEX 25, Długość 12 m	3053041	12
PEX 25, Długość 14 m	3053042	14
PEX 25, Długość 17,5 m	3053043	17,5
PEX 25, Długość 20 m	3053045	20
PEX 25, Długość 25 m	3053046	25
PEX 32 x 2,9		
PEX 32, Długość 3 m	3053047	3
PEX 32, Długość 5 m	3053048	5
PEX 32, Długość 7,5 m	3053049	7,5
PEX 32, Długość 10 m	3053050	10
PEX 32, Długość 12 m	3053051	12
PEX 32, Długość 14 m	3053053	14
PEX 32, Długość 17,5 m	3053054	17,5
PEX 32, Długość 20 m	3053055	20
PEX 32, Długość 25 m	3053056	25
PEX 40 x 3,7		
PEX 40, Długość 3 m	3053057	3
PEX 40, Długość 5 m	3053058	5
PEX 40, Długość 7,5 m	3053059	7,5
PEX 40, Długość 10 m	3053060	10
PEX 40, Długość 12 m	3053061	12
PEX 40, Długość 14 m	3053062	14
PEX 40, Długość 17,5 m	3053063	17,5
PEX 40, Długość 20 m	3053064	20
PEX 40, Długość 25 m	3053065	25