



AEROLINE®

pex terra

MANTELBUIS

MATERIAAL	Dubbelwandige kabelbeschermbuis in PE-HD met gladde binnenwand
RINGSTIJFHEID	Ringstijfheid volgens DIN 16961, SR24 $\geq 16,0$ kN/m ²
BUITENDIAMETER	160 mm
KLEINSTE BUIGRADIUS	42,5 cm

VLOEISTOFBUIS

MATERIAAL	PE-Xa
VERNETTINGSGRAAD	≥ 70 % (EN ISO 15875)
ZUURSTOFDENSITEIT	Volgens DIN 4726
TEMPERATUURBEREIK	tot 90 °C
MAXIMAAL TOEGELATEN WERKDRUK BIJ 95 °C	6 bar
LINEAIRE UITZETTINGSCOËFFICIËNT	Bij 20 °C: $1,4 \cdot 10^{-4}$ 1/k Bij 100 °C: $2,05 \cdot 10^{-4}$ 1/k

ELEKTRISCHE INSTALLATIEBUIS 32

BINNEN Ø	25 mm (DIN EN 50086): voor besturings- en sensorkabels en elektrische leidingen
----------	---

ISOLATIEMATERIAAL: POLYETHYLEEN

MATERIAAL	Flexibel isolatiemateriaal van geschuimd polyethyleen met gesloten cellen met minimaal 30% gerecycleerde grondstoffen Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14303 PEX 25 / PEX 32: 20 mm PEX 40: 13 mm
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0 °C 0,040 W/mK bij 40 °C
BRANDGEDRAG	C _t -s1,d0 (DIN EN 13501-1)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

peX terra

Referentie	SAP	Lengd (m)
PEX 25 x 2,3		
PEX 25, lengte 3 m	3052800	3
PEX 25, lengte 5 m	3052801	5
PEX 25, lengte 7,5 m	3052802	7,5
PEX 25, lengte 10 m	3052803	10
PEX 25, lengte 12 m	3052804	12
PEX 25, lengte 14 m	3052805	14
PEX 25, lengte 17,5 m	3052806	17,5
PEX 25, lengte 20 m	3052807	20
PEX 25, lengte 25 m	3052808	25
PEX 32 x 2,9		
PEX 32, lengte 3 m	3052809	3
PEX 32, lengte 5 m	3052810	5
PEX 32, lengte 7,5 m	3052811	7,5
PEX 32, lengte 10 m	3052812	10
PEX 32, lengte 12 m	3052813	12
PEX 32, lengte 14 m	3052814	14
PEX 32, lengte 17,5 m	3052815	17,5
PEX 32, lengte 20 m	3052816	20
PEX 32, lengte 25 m	3052817	25
PEX 40 x 3,7		
PEX 40, lengte 3 m	3052818	3
PEX 40, lengte 5 m	3052819	5
PEX 40, lengte 7,5 m	3052820	7,5
PEX 40, lengte 10 m	3052821	10
PEX 40, lengte 12 m	3052822	12
PEX 40, lengte 14 m	3052823	14
PEX 40, lengte 17,5 m	3052824	17,5
PEX 40, lengte 20 m	3052825	20
PEX 40, lengte 25 m	3052826	25

TOEBEHOREN

AEROLINE®

peX terra



Afdichtingsset voor metselwerk

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Afdichtingsinzetstuk uit roestvrij staal en EPDM-rubber; 5 roestvrijstalen klemringen voor 160 mm mantelbuis	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3032582	1
	PEX 40x3,7		



Klemring met vast punt

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Met deze praktische dubbele klemring kunnen aanvoer- en retourleiding met één klem worden vastgezet	PEX 25x2,3	3053322	1
	PEX 32x2,9	3046320	1
	PEX 40x3,7	3053323	1



Verbindingsstuk met buitendraad

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
PEX 25 x 1" AG	PEX 25x2,3	3053320	1
PEX 32 x 1" AG	PEX 32x2,9	3046537	1
PEX 40 x 1 1/4" AG	PEX 40x2,9	3053321	1



Verloopstuk

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Voor buiten- en binnenschroefdraad	1"IG x 1 1/4"AG	3032967	1
	1 1/4"IG x 1 1/2"AG	3032973	1



Buighulp

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Riem om gemakkelijker een vaste kromming te maken	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3036424	1
	PEX 40x3,7		



Waarschuwingslint

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Rode en gele waarschuwingslinten, per 11 / 20 / 25 m	11 m	3036406	1
	20 m	3036407	1
	25 m	3036408	1



Opvulschuim

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Voor het opvullen van de mantelbuis met schuim	750 ml	3036428	1



Rubberen afsluitkap

Beschrijving	Referentie	SAP	VPE
Rubberen afsluitkap om de mantelbuis netjes af te werken	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3053269	1
	PEX 40x3,7		