



AEROLINE®

pex terra

RURA OSŁONOWA

MATERIAŁ	Dwuścienna rura ochronna do kabli wykonana z PE-HD
SZTYWNOŚĆ OBWODOWA	Sztywność obwodowa zgodnie z DIN 16961, SN24 $\geq 16,0$ kN/m ²
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	160 mm
MINIMALNY PROMIĘŃ GIĘCIA	42,5 cm

RURA NOŚNA

MATERIAŁ	PE-Xa
STOPIEŃ SIECIOWANIA	≥ 70 % (EN ISO 15875)
GĘSTOŚĆ TLENU	Zgodnie z normą DIN 4726
ZAKRES TEMPERATURY	do 90 °C
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE PRZY 95 °C	6 bar
COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION	przy 20 °C: $1,4 \cdot 10^{-4}$ 1/k przy 100 °C: $2,05 \cdot 10^{-4}$ 1/k

RURA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 32

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	25 mm (DIN EN 50086): do przewodów sterujących, sensorycznych lub obciążenia elektrycznego
---------------------	--

IZOLACJA WYKONANA Z POLIETYLENU

MATERIAŁ	Elastyczna izolacja wykonana ze spienionego polietylenu o zamknięto-komórkowej strukturze, zawierającego minimum 30% materiałów pochodzących z recyklingu Wymiary i tolerancje zgodne z normą DIN EN 14303 PEX 25 / PEX 32: 20 mm PEX 40: 13 mm
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA	0,036 W/mK w temperaturze 0 °C 0,040 W/mK w temperaturze 40 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	C ₁ -s1,d0 (DIN EN 13501-1)



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43
E-Mail: biuro@nmc.pl
www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT

AEROLINE®

pex terra

Referencja	SAP	Długość (m)
PEX 25 x 2,3		
PEX 25, Długość 3 m	3052800	3
PEX 25, Długość 5 m	3052801	5
PEX 25, Długość 7,5 m	3052802	7,5
PEX 25, Długość 10 m	3052803	10
PEX 25, Długość 12 m	3052804	12
PEX 25, Długość 14 m	3052805	14
PEX 25, Długość 17,5 m	3052806	17,5
PEX 25, Długość 20 m	3052807	20
PEX 25, Długość 25 m	3052808	25
PEX 32 x 2,9		
PEX 32, Długość 3 m	3052809	3
PEX 32, Długość 5 m	3052810	5
PEX 32, Długość 7,5 m	3052811	7,5
PEX 32, Długość 10 m	3052812	10
PEX 32, Długość 12 m	3052813	12
PEX 32, Długość 14 m	3052814	14
PEX 32, Długość 17,5 m	3052815	17,5
PEX 32, Długość 20 m	3052816	20
PEX 32, Długość 25 m	3052817	25
PEX 40 x 3,7		
PEX 40, Długość 3 m	3052818	3
PEX 40, Długość 5 m	3052819	5
PEX 40, Długość 7,5 m	3052820	7,5
PEX 40, Długość 10 m	3052821	10
PEX 40, Długość 12 m	3052822	12
PEX 40, Długość 14 m	3052823	14
PEX 40, Długość 17,5 m	3052824	17,5
PEX 40, Długość 20 m	3052825	20
PEX 40, Długość 25 m	3052826	25

AKCESORIA

AEROLINE®

pex terra



Zestaw do uszczelniania murarki

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
pierścieni zaciskowych ze stali nierdzewnej do rury osłonowej o średnicy 160 mm	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3032582	1
	PEX 40x3,7		



Zacisk punktowy

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
Praktyczny podwójny zacisk umożliwia regulację przepływu i powrotu za pomocą jednego zacisku.	PEX 25x2,3	3053322	1
	PEX 32x2,9	3046320	1
	PEX 40x3,7	3053323	1



Złącze z gwintem zewnętrznym

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
PEX 25 x 1" AG	PEX 25x2,3	3053320	1
PEX 32 x 1" AG	PEX 32x2,9	3046537	1
PEX 40 x 1 1/4" AG	PEX 40x2,9	3053321	1



Element przejściowy

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
Do gwintów zewnętrznych i wewnętrznych	1" FT x 1 1/4" MT	3032967	1
	1 1/4" FT x 1 1/2" MT	3032973	1



Pomoc przy zginaniu

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
Taśma do wykonania trwałego zagięcia	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3036424	1
	PEX 40x3,7		



Taśma ostrzegawcza trasy

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
Czerwona i żółta taśma ostrzegawcza w 3 różnych długościach	11 m	3036406	1
	20 m	3036407	1
	25 m	3036408	1



Pojemnik z pianką natryskową

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
Pianka natryskowa do wypełniania pianą rury osłonowej	750 ml	3036428	1



Gumowa zaślepka

Opis	Referencja	SAP	Pcs./📦
Zapewniająca czyste zamknięcie rury osłonowej.	PEX 25x2,3		
	PEX 32x2,9	3053269	1
	PEX 40x3,7		