

AEROFLEX®

sh coil

MATERIAL	AEROFLEX® sh är en flexibel EPDM-baserad isolering med slutna celler.
LÄNGD	16 till 30 m
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK vid 10 °C 0,038 W/mK vid 40 °C
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	Upp till +110 °C
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	C ₁ s2d0
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	VVS

FÖRDELAR

- Begränsad utveckling av rökgaser
- Uppfyller de strängare kraven för flamskyddade produkter i enlighet med MVV TB
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet.
- Ljudabsorberande isolering för akustisk komfort
- Minskat spill
- Minskade limytor

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX® | sh coil



Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	YD inch	YD mm			
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	30
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	30
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	22
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	16