



AEROFLEX®

sh xt

MATERIAL	AEROFLEX® sh är en flexibel EPDM-baserad isolering med slutna celler. Självhäftande förslutning.
LÄNGD	2 m
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,035 W/mK vid 10 °C 0,038 W/mK vid 40 °C
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	Upp till +85 °C
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	Euroclass E
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	VVS
FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ Begränsad utveckling av rökgaser▪ Uppfyller de strängare kraven för flamskyddade produkter i enlighet med MVV TB▪ Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet.▪ Ljudabsorberande isolering för akustisk komfort▪ Isoleringen är utrustad med dubbelsidig självhäftande förslutning

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX® | s h x t



Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	YD inch	YD mm			
15 x 10	10	15	8	13,5	1/4	-	15	12	100
18 x 10	15	18	10	17,2	3/8	16	18	12	80
22 x 10	20	22	15	21,3	1/2	20	22	12	64
28 x 10	25	28	20	26,9	3/4	25	28	12	56
35 x 10	32	35	25	33,7	1	32	35	12	40
42 x 10	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	12	36
48 x 10	-	-	40	48,3	1 1/2	40,2	48	13	32
54 x 10	50	54	-	54	-	50	54	13	28
60 x 10	-	-	50	60,3	2	-	60	13	24
28 x 15	25	28	20	26,9	3/4	25	28	17	36
35 x 15	32	35	25	33,7	1	32	35	17	32