



CLIMAFLEX®

basic

| | |
|--|---|
| MATERIAL | CLIMAFLEX® basic ist ein flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen. |
| LÄNGE | 2 m |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497) | 0,036 W/mK bei 0 °C 0,040 W/mK bei 40 °C 0,045 W/mK bei 70 °C |
| TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707) | Von 0 °C bis +100 °C |
| BRANDVERHALTEN (EN 13501-1) | Euroklasse E |
| ANWENDUNGSBEREICH | Heizung und Sanitär |
| VORTEILE | <ul style="list-style-type: none">▪ Kosteneffiziente Isolierung▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage▪ Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort |

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT


CLIMAFLEX® | basic



| Typ | Kupfer CU | | Stahl FE | | | Kunststoff MSV & PEX | A mm | B mm | VPE m |
|--------|-----------|---------------|----------|---------------|-------|-------------------------|---------|---------|----------|
| | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | inch | Ø außen mm | | | |
| 15 x 6 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 6 | 440 |
| 18 x 6 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 6 | 400 |
| 20 x 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 | 340 |
| 22 x 6 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 6 | 320 |
| 25 x 6 | 20 | 25 | - | 25 | - | 25 | 25 | 6 | 290 |
| 28 x 6 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 6 | 250 |
| 32 x 6 | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 6 | 210 |
| 35 x 6 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 6 | 180 |
| 42 x 6 | 40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 | 6 | 150 |
| 15 x 9 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 9 | 380 |
| 18 x 9 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 9 | 330 |
| 20 x 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 260 |
| 22 x 9 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 9 | 250 |
| 25 x 9 | 20 | 25 | - | 25 | - | 25 | 25 | 9 | 200 |
| 28 x 9 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 9 | 190 |
| 32 x 9 | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 9 | 160 |
| 35 x 9 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 9 | 150 |
| 42 x 9 | 40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 | 9 | 110 |
| 48 x 9 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 | 9 | 90 |
| 54 x 9 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 | 54 | 9 | 70 |
| 60 x 9 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 60 | 9 | 66 |
| 63 x 9 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 | 63 | 9 | 66 |
| 76 x 9 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - | 79 | 9 | 48 |

PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX® | basic



| Typ | Kupfer CU | | Stahl FE | | | Kunststoff MSV & PEX | A mm | B mm | VPE m |
|---------|-----------|---------------|----------|---------------|-------|-------------------------|---------|---------|----------|
| | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | inch | Ø außen mm | | | |
| 12 x 13 | 10 | 12 | - | - | - | - | 12 | 13 | 300 |
| 15 x 13 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 13 | 256 |
| 18 x 13 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 | 13 | 220 |
| 22 x 13 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 | 13 | 180 |
| 28 x 13 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 | 13 | 140 |
| 35 x 13 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 | 13 | 120 |
| 42 x 13 | 40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 | 13 | 90 |
| 48 x 13 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 | 13 | 70 |
| 60 x 13 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 60 | 13 | 48 |
| 63 x 13 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 | 63 | 13 | 48 |