



CLIMAFLEX®

basic
stabil

MATERIAAL	Flexibel isolatiemateriaal vervaardigd uit polyethyleenschuim voorzien van een robuuste buitenhuid.
LENGTE	10 m / 2 m
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,036 W/mK tot 0 °C 0,040 W/mK tot 40 °C 0,045 W/mK tot 70 °C
GEbruIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Van 0 °C tot +100 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroclasse E
TOEPASSINGSGBIED	Verwarming en sanitair

VOORDELEN

- Bescherming tegen schade
- Energie-efficiëntie
- Bescherming tegen condensatie en corrosie

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX® | basic stabil



Type	Koper CU		Staal FE			Kunststof MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm inch		Buiten Ø mm			
CLIMAFLEX® basic stabil blue 10 m lengte									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	300
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	270
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	250
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	220
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180
CLIMAFLEX® basic stabil blue 2 m lengte									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	440
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	400
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	320
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	250
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180
CLIMAFLEX® basic stabil red 10 m lengte									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	300
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	270
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	250
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	220
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180
CLIMAFLEX® basic stabil red 2 m lengte									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	440
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	400
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	320
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	250
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180